

Wasserwerk Tettau Schlammbehandlung

Auftraggeber:

WAM Wasser Abwasser Management GmbH

Leistungsph.: 3 - 4

Wasserverband Lausitz Betriebsführungs-GmbH
Leistungsph.: 5 – 9 und örtl. Bauüberwachung

Kurzcharakteristik:

Schlammbehandlungsanlage für
 $Q_{\max} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$ Dünnschlamm aus der
Grobaufbereitung bestehend aus:

- Schlammspeicherung
- Klarwasserpufferung und Einleitung in Vorflut
- Stationäre maschinelle
Schlamm entwässerung (Bandfilterpresse)
und Containerstation für Transport
entwässertem Schlamm
- Rückführung Entwässerungsfiltrat in
Schlammspeicherung

Gliederung des Bauvorhabens:

- TO Schlammspeicher
- TO Maschinengebäude
- TO Pufferbecken
- TO Anpassung an Bestand
- TO Außenrohrleitung/Außenanlagen

Leistungsphasen:

Lph. 3 - 4 nach HOAI 2002
Teil VII - Ingenieurbauwerke/Verkehrsplanung
Teil VIII - Tragwerksplanung

Teil IX - Technische Ausrüstung

Lph. 5 bis 9 und ö. BÜ nach HOAI 2009;
Teil 3 Objektplanung, Abs. 3 und Abs. 4

Teil 4 Fachplanung, Abs. 1 und Abs. 2

Zeitraum:

Planungszeitraum: 2008 – 2010

Realisierungszeitraum: 2010 - 2011

